



# Integration XProtect

## Handbuch für Systemintegrator

Status: Freigegeben

Dokumentenversion: 1.3 Produktversion: 2.2.1 / Hersteller: Accellence Technologies GmbH

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum der Accellence Technologies GmbH und darf nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung verwendet, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# Inhalt

|  |   |
|--|---|
| 1. Einleitung und Funktionsweise ..... | 3 |
| 1.1    Kernfunktionalität:.....        | 3 |
| 1.2    Architektur: .....              | 3 |
| 2    Installation .....                | 4 |
| 3    Support / Hotline.....            | 4 |

# Syntaxhinweise

|     |   |
|-----|---|
| →   | Verweis auf weitere Dokumente oder Textstellen                |
| <x> | Platzhalter, für den konkrete Werte eingesetzt werden müssen. |

# 1. Einleitung und Funktionsweise

Die Anwendung **AccBqaClientMilestoneXProtect** ist eine dedizierte Integrationskomponente (ein "Brücken-Client"), die als Bindeglied zwischen dem Alarmmanagementsystem **EBÜS** und dem Video-Management-Software **Milestone XProtect** fungiert.

## 1.1 Kernfunktionalität:

Die Integration ermöglicht es, Videoströme (live und aufgezeichnet), Ereignisse und I/O-Zustände von Geräten, die in Milestone XProtect verwaltet werden, in der EBÜS-Oberfläche darzustellen und zu nutzen.

Sie erlaubt die Steuerung von PTZ-Kameras (Schwenken, Neigen, Zoomen), das Anfahren von vordefinierten Positionen (Presets) und das Schalten von Ausgängen direkt aus EBÜS heraus.

## 1.2 Architektur:

Die **AccBqaClientMilestone**-Anwendung wird direkt von der EBÜS-Client-Software bei Bedarf gestartet. Die gesamte Konfiguration für eine Verbindung wird dabei als Startparameter übergeben. Die Anwendung nutzt das **Milestone Integration Platform (MIP) SDK**, um sich mit dem XProtect Management Server zu verbinden, Daten abzurufen und Befehle zu senden. Die empfangenen Daten (z. B. Videobilder) und Statusmeldungen werden an EBÜS weitergeleitet.

Die Benutzeroberfläche des **AccBqaClientMilestoneXProtect** dient primär zur Diagnose und Statusanzeige während des Betriebs und ist nicht für den Endbenutzer bestimmt.

## 2 Installation

Die Installation des **AccBqaClientMilestoneXProtect** ist in der Regel Teil des Setups des EBÜS-Clients. Die Anwendung selbst erfordert keine separate Installation. Sie wird durch Kopieren der erforderlichen Dateien in das vorgesehene Verzeichnis des EBÜS-Clients bereitgestellt.

## 3 Support / Hotline

Weitere Informationen zu EBÜS finden Sie stets aktuell unter → [www.ebues.de](http://www.ebues.de).

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche zur Integration?

Dann wenden Sie sich bitte

- telefonisch unter 0511 - 277.2490
- per E-Mail an [support@accellence.de](mailto:support@accellence.de)

an unsere Hotline. Wir sind Werktags von 9:00-17:00 Uhr zu erreichen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit EBÜS und stehen für Ihre Wünsche und Fragen jederzeit gern zu Ihrer Verfügung.

Stand: 25.11.2025 Buttke, Lukas